

## HYGIENESPEICHER SSP HYGIENIC SE/R2

TYPENBEZEICHNUNG	EINHEIT	SSP HYGIENIC SE 800	SSP HYGIENIC SE 1000
Speicherinhalt	l	810	951
Isolationsstärke	mm	120 green Line	120 green Line
Energieeffizienzklasse	-	C	C
Bereitschaftswärmeaufwand	Wh	117	140
Zapfleistung	l/h	856	1048
Fläche Edelstahlwellrohr	m <sup>2</sup>	6,6	6,6
Fläche Solar-WT unten	m <sup>2</sup>	2,8	3,0
Inhalt Solar-WT unten	l	15,32	16,42
Fläche Solar-WT oben	m <sup>2</sup>	2	2
Inhalt Solar-WT oben	l	10,94	10,94
max. Betriebsdruck Heizwasser	bar	3	3
max. Betriebsdruck Trinkwasser	bar	10	10
max. Temperatur	°C	110	110
Durchmesser o. Iso	mm	790	790
Durchmesser m. Iso	mm	990	990
Höhe o. Iso	mm	1745	2045
Höhe m. Iso	mm	1795	2095
Kippmaß o. Iso	mm	1776	2086
Gewicht	kg	154	170

	SSP HSK 800	SSP HSK 1000
<b>D</b> Entlüftung, Vorlauf Kessel	1 ¼" IG 1.745mm	1 ¼" IG 2.045mm
<b>G</b> Warmwasser	1 ¼" IG	1 ¼" IG
<b>F</b> Vorlauf Heizung	1 ½" IG 1.460mm	1 ½" IG 1.745mm
<b>E</b> Fühler	½" IG	½" IG
<b>K</b> Vorlauf Wärmetauscher oben	1" IG 1.357mm	1" IG 1.644mm
<b>C</b> Elektropatrone	1 ½" IG 1.070mm	1 ½" IG 1.264mm
<b>L</b> Rücklauf Wärmetauscher oben	1" IG 978mm	1" IG 1,144mm
<b>I</b> Vorlauf Wärmetauscher unten	1" IG 886mm	1" IG 912mm
<b>B</b> Rücklauf Heizung	1 ½" IG 680mm	1 ½" IG 785mm
<b>J</b> Rücklauf Wärmetauscher unten	1" IG 391mm	1" IG 412mm
<b>A</b> Rücklauf Kessel	1 ½" IG 289mm	1 ½" IG 305mm
<b>H</b> Kaltwasser	1 ¼" IG	1 ¼" IG

