

HYGIENESPEICHER SSP HYGIENIC SE

TYPENBEZEICHNUNG	EINHEIT	SSP HYGIENIC SE 500	SSP HYGIENIC SE 800	SSP HYGIENIC SE 1000
Speicherinhalt	l	493	810	951
Isolationsstärke	mm	75 PU	120 green Line	120 green Line
Energieeffizienzklasse	-	B	C	C
Bereitschaftswärmeaufwand	Wh	83	117	140
Zapfleistung	l/h	495	856	1048
Fläche Edelstahlwellrohr	m ²	5,5	6,6	6,6
max. Betriebsdruck Heizwasser	bar	3	3	3
max. Betriebsdruck Trinkwasser	bar	10	10	10
max. Temperatur	°C	110	110	110
Durchmesser o. Iso	mm	-	790	790
Durchmesser m. Iso	mm	810	990	990
Höhe o. Iso	mm	-	1745	2045
Höhe m. Iso	mm	1700	1795	2095
Kippmaß o. Iso	mm	1860	1776	2086
Gewicht	kg	122	154	170

	SSP HSK 500	SSP HSK 800	SSP HSK 1000
D Entlüftung, Vorlauf Kessel	1 ¼" IG 1.700mm	1 ¼" IG 1.745mm	1 ¼" IG 2.045mm
G Warmwasser	1 ¼" IG	1 ¼" IG	1 ¼" IG
F Vorlauf Heizung	1 ½" IG 1.436mm	1 ½" IG 1.460mm	1 ½" IG 1.745mm
E Fühler	½" IG	½" IG	½" IG
C Elektropatrone	1 ½" IG 1.016mm	1 ½" IG 1.070mm	1 ½" IG 1.264mm
B Rücklauf Heizung	1 ½" IG 625mm	1 ½" IG 680mm	1 ½" IG 785mm
A Rücklauf Kessel	1 ½" IG 265mm	1 ½" IG 289mm	1 ½" IG 305mm
H Kaltwasser	1 ¼" IG	1 ¼" IG	1 ¼" IG

