

## HYGIENESPEICHER SSP HYGIENIC SE/R1

TYPENBEZEICHNUNG	EINHEIT	SSP HYGIENIC SE 500	SSP HYGIENIC SE 800	SSP HYGIENIC SE 1000
Speicherinhalt	l	493	810	951
Isolationsstärke	mm	75 PU	120 green Line	120 green Line
Energieeffizienzklasse	-	B	C	C
Bereitschaftswärmeaufwand	Wh	83	117	140
Zapfleistung	l/h	495	856	1048
Fläche Edelstahlwellrohr	m <sup>2</sup>	5,5	6,6	6,6
Fläche Solar-WT	m <sup>2</sup>	2,0	2,8	3,0
Inhalt Solar-WT	l	10,94	15,32	16,42
max. Betriebsdruck Heizwasser	bar	3	3	3
max. Betriebsdruck Trinkwasser	bar	10	10	10
max. Temperatur	°C	110	110	110
Durchmesser o. Iso	mm	-	790	790
Durchmesser m. Iso	mm	810	990	990
Höhe o. Iso	mm	-	1745	2045
Höhe m. Iso	mm	1700	1795	2095
Kippmaß o. Iso	mm	1860	1776	2086
Gewicht	kg	148	154	170

	SSP HSK 500	SSP HSK 800	SSP HSK 1000
<b>D</b> Entlüftung, Vorlauf Kessel	1 ¼" IG 1.700mm	1 ¼" IG 1.745mm	1 ¼" IG 2.045mm
<b>G</b> Warmwasser	1 ¼" IG	1 ¼" IG	1 ¼" IG
<b>F</b> Vorlauf Heizung	1 ½" IG 1.436mm	1 ½" IG 1.460mm	1 ½" IG 1.745mm
<b>E</b> Fühler	½" IG	½" IG	½" IG
<b>C</b> Elektropatrone	1 ½" IG 1.016mm	1 ½" IG 1.070mm	1 ½" IG 1.264mm
<b>I</b> Vorlauf Wärmetauscher	1" IG 839mm	1" IG 886mm	1" IG 912mm
<b>B</b> Rücklauf Heizung	1 ½" IG 625mm	1 ½" IG 680mm	1 ½" IG 785mm
<b>J</b> Rücklauf Wärmetauscher	1" IG 339mm	1" IG 391mm	1" IG 412mm
<b>A</b> Rücklauf Kessel	1 ½" IG 265mm	1 ½" IG 289mm	1 ½" IG 305mm
<b>H</b> Kaltwasser	1 ¼" IG	1 ¼" IG	1 ¼" IG

